



DBI SALA Sistema de anticaídas horizontales EZ-Line™



Hoja Técnica

Sistema de anticaídas horizontales de cable retráctil de 18.3m m (60 ft) con cabrestante integrado e indicadores de impacto y de tensión.

Descripción general

EZ-Line™ es el sistema de anticaídas horizontales más rápido y fácil de instalar, quitar y almacenar del mercado actual. El innovador diseño retráctil de EZ-Line permite que el usuario extienda el sistema de manera rápida y eficaz a cualquier longitud y en sólo segundos, y que sea posible desmontarlo con la misma rapidez. Todo el anticaídas se retrae y se guarda fácilmente en un estuche portátil, lo que elimina las bobinas de cable grandes y voluminosas que son difíciles de instalar, mover y almacenar. Además, el sistema EZ-Line es 33 % más liviano que los sistemas tradicionales y brinda facilidad de uso y satisfacción adicional para los trabajadores. Siempre puede contar con los sistemas de seguridad horizontales para tener movilidad y protección contra caídas al trabajar en alturas. Es por eso que los ingenieros de seguridad y los directores de obra eligen los anticaídas horizontales DBI-SALA®. Ofrecemos la más amplia selección, así como ventajas significativas en seguridad y productividad. Un anticaídas horizontal puede parecer un simple cable metido entre dos anclajes, pero no lo es. Es vital elegir un sistema que se haya diseñado con precisión y probado con rigurosidad para cumplir con los requisitos de las normas. Estos sistemas se usan para proteger a los trabajadores que operan en el plano horizontal y que pueden no tener acceso continuo a puntos de anclaje adecuados.

Aspectos destacados del producto

- El sistema retráctil de 18.3 m (60 ft) se puede ajustar a cualquier longitud
- Anticaídas de cable galvanizado resistente 7x19 de 6.3mm cm (1/4 in)
- Estuche ergonómico fácil de transportar
- Diseño extremadamente liviano y portátil
- Cabrestante e indicadores de pretensado e impacto integrados
- La construcción duradera resistirá en los lugares de trabajo más difíciles
- Configuraciones para sistemas de envergadura sencilla y múltiple (con el puntal SecuraSpan™)
- Absorbedor de energía interno que limita las fuerzas de detención de caídas
- Capacidad flexible del sistema
- Para usarse con cualquier dispositivo de anclaje de 22.2 kN (5,000 lb)
- Equipado con i-Safe™



DBI SALA Sistema de anticaídas horizontales EZ-Line™



Hoja Técnica

Especificaciones técnicas

Capacidad	141 kg (310 lb)
Tamaño	18.3 m (60 ft)
Tipo de instalación	Temporal/portátil
Tipo de anticaídas	Cable galvanizado
Número máximo de usuarios	2 por envergadura, 6 en total
Tipo de envergadura	Envergadura sencilla o múltiple
Longitud del anticaídas	18.3 m (60 ft)
Etiqueta	Vinilo
Anticaídas	Cable galvanizado de calidad de aviación de 7x19 de diámetro de 7x1 cm (4/6.3mm in)
Modelo	63563
Peso físico	(13.6kg kg) 30.00 lb
Estilos de productos	Cable
Tipos de productos	Multiusos
Normas	EN 795 Clase C

Datos adicionales

- Identificación del fabricante: 3M
- Origen: Estados Unidos
- Importador: 3M Argentina S.A.C.I.F.I.A. Colectora Oeste de Panamericana 576 – (1619). Buenos Aires, Argentina. Tel: (0348) 465-9400. CUIT: 30-52999439-3



DBI SALA Sistema de anticaídas horizontales EZ-Line™



Hoja Técnica

NOTA IMPORTANTE:

3M NO HACE GARANTÍAS NI EXPRESAS NI IMPLÍCITAS, INCLUYENDO PERO NO LIMITADO A CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIO O PARA CUALQUIER PROPÓSITO.

El usuario tiene la responsabilidad de determinar si el producto de 3M es adecuado para el fin particular y adecuado para su aplicación. Por favor recuerde que diversos factores pueden afectar el uso y el desempeño de un producto de la división *Salud Ocupacional y Seguridad Ambiental* de 3M en una particular aplicación. Los materiales involucrados en la aplicación, la preparación de los mismos, el producto seleccionado, las condiciones de uso, el tiempo y condiciones ambientales en las que el producto debe desempeñar son algunos de los varios factores que afectan el uso y el desempeño de un producto de la división de *Salud Ocupacional y Seguridad Ambiental* de 3M. Dados los diversos factores, algunos que son únicos para el conocimiento y control del usuario, es esencial que el usuario evalúe el producto de la división de *Salud Ocupacional y Seguridad Ambiental* de 3M para determinar si éste es adecuado para el fin particular y para su propio método de aplicación.

RESPONSABILIDAD y REMEDIO:

Si se comprueba que el producto de 3M está defectuoso, LA RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA, A LA DISCRECIÓN DE 3M, SERÁ REEMBOLSAR EL PRECIO DEL PRODUCTO O REPARAR O REEMPLAZAR EL PRODUCTO DEFECTUOSO 3M. De otra manera, 3M no se hace responsable por daños o perjuicios, directos o indirectos, especiales, incidentales, o por consecuencia sin considerar la teoría legal que aplica, incluyendo negligencia, garantía o responsabilidad estricta.

DASTECS S.R.L.

Representantes / Distribuidores Autorizados

— Argentina

Tel: (+54 11) 5352 2500

Email: info@dastecsrl.com.ar

Web: www.dastecsrl.com.ar

3M Argentina S.A.C.I.F.I.A.
División Salud Ocupacional
Colectora Oeste de Panamericana 576
1619 Garin – Pcia. de Buenos Aires